



1. Zastosowanie:

EUROFLEX® Stopnie są idealne do treningu równowagi, a także dla wszystkich grup mięśn. Materiał jakiego są wykonane stopnie to guma. Są wygodne do siedzenia, szybko wysychają np. po deszczu. Jest wysoce odporny na warunki atmosferyczne, nie pękają i są miękkie, a więc bezpieczne. Łatwe i tanie w montażu. EUROFLEX® Stopnie są wytwarzane w procesie przyjaznym dla środowiska i mogą być zawracane do recyklingu pod koniec użytkowania. Mogą one być używane w niemal w każdych warunkach pogodowych

2. Materiał:

Stopień – granulata gumowy z odzysku
Spoiwo – MDI poliuretan

3. Charakterystyka:

Kolor czerwony (możliwe różne odcienie)

4. Wymiary/Tolerancje:

Wymiary/Waga:

200x225mm (z gniazdem) / około 8kg zestaw
300x225mm (z gniazdem) / około 13kg zestaw
400x225mm (z gniazdem) / około 16kg zestaw
500x225mm (z gniazdem) / około 20kg zestaw
Tolerancja +/- 0,8%

5. Wytrzymałość na rozciąganie: min. 0,5 N/mm² EN-DIN-ISO 1798-2008; (DIN 53571)
Wydłużenie przy zerwaniu: około 40 % EN-DIN-ISO 1798-2008; (DIN 53571)
Odporność chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady
Odporność na zimno złamania: -24 / -40 ° C, nie ma złamania
Zimna odporność na pękanie: 5h / -30 ° C, bez pęknięć
Standardy bezpieczeństwa: zgodnie z normą EN 1176-1: 2008
Rezystancja powierzchniowa: > 10 Ohm (napięcie probiercze 1000 V)
Odporność ogniowa: E (DIN EN 13501-1, 2002)
6. Instalacja
Przykręcić gniazdo instalacyjne w ziemi. Włożyć reduktor do gniazda. Wsadzić metalową rurkę do Reduktora i dokręcić.

1



2



3



4



5



6



Pozostawić na co najmniej 24 godziny przed użyciem aby utwardził się klej. Podłoże nie może być zbyt luźne i stabilnie trzymać system montażowy. W przypadku luźnego podłoża zastosować fundament betonowy 260mm x 260mm zainstalowany x głębokość 560mm.

